

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor Rotax® V-Twin con entrada y salida CVT reubicadas
- Control Inteligente del Acelerador (iTC™) con modos de conducción
- Delanteros y traseros FOX® 1.5 PODIUM® QS3
- Neumáticos ITP® Cryptid† de 76.2 cm (30 plg.)
- Rines de aluminio fundido beadlock de 35.6 cm (14 plg.)
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Placa de deslizamiento de aluminio central y frontal
- Parachoques delanteros y traseros de gran resistencia
- Manillar de aluminio de perfil cónico con mango de agarre y manoplas de envoltura completa
- Dirección asistida dinámica trimodal (DPS™)
- Transmisión Variable Continua (CVT) con un engranaje L extra bajo
- Suspensión trasera con Brazo de Torsión Independiente (TTI)
- Guardabarros
- Medidor digital multifunción
- Plásticos pintados para un aspecto de primera calidad
- Coloración, gráficos y cubierta del asiento del paquete X

### CARACTERÍSTICAS DEL PAQUETE VISCO-4LOK

- NUEVO Visco-4Lok con diferencial delantero bloqueable por el conductor



Iron Gray & Manta Green / 1000R  
 Neo Yellow & Black / 1000R (con Visco-4Lok)

MOTOR	1000R	1000R con Visco-4Lok
Tipo	91 HP, Rotax 976 cc V-Twin, enfriado por líquido	
Sistema de suministro de combustible	Control Inteligente del Acelerador (iTC) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, P/R/N/H/Extra bajo L, freno de motor estándar	
Tren impulsor	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE	2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con Visco-4Lok diferencial delantero bloqueable por el conductor
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)	

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora frontal
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM QS3
Suspensión trasera	Brazo de torsión independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM QS3

### NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Cryptid† 76.2 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	ITP Cryptid† 76.2 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido beadlock de 35.6 cm (14 plg.)

### FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES	1000R con Visco-4Lok	1000R
Peso en seco estimado*	450 kg (991 lb)	
L x An x Al	224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 plg.)	
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)	
Altura del chasis al suelo	31.8 cm (12.5 plg.)	
Altura del asiento	93.3 cm (36.75 plg.)	
Capacidad del soporte	Parte trasera: 16 kg (35 lb)	
Capacidad de almacenamiento	N/A	
Capacidad de remolque	590 kg (1,300 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	

### CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4,5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de viaje y de horas, posición de la marcha, indicador 4 x 4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible, reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad de Codificación Digital RF (D.E.S.S.™)
Iluminación	240 W de 4 proyectores montados en el guardabarros (60 W) con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Estándar
Protección	Parachoques frontales y traseros Manillar de aluminio de perfil cónico con mango de agarre y manoplas de envoltura completa Guardabarros Placa de deslizamiento de aluminio en el frente y centro

### GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses